

# SEC-20BF – Zentralregler mit Feuchtesensor



SEC-20BF Zentralregler im Doppelrahmen



SEC-20BF Aufputzgehäuse (Doppelrahmen)

## Einsatzbereiche:

- Für die Regelung von bis zu **6 SEVi Lüfterantrieben**
- Ansteuerung des **SEVi 160DUO Mini** möglich
- 4 Lüftungsstufen
- Betriebsmodi: **4-stufiger Pendellüftungsbetrieb** mit Wärmerückgewinnung oder **Stoßlüftung**
- **Integrierter Feuchtesensor** (deaktivierbar)
- Eignet sich insb. für die Lüftungsregelung in kleineren Objekten
- **Taupunktsteuerung Z-SEC-TPS** zur effektiven Kellerentlüftung anschließbar

## Funktionen:

- Filterwechselanzeige
- Schlummerfunktion
- Betriebsstundenzähler
- Optional: Mieterunabhängige Steuerung (Ausschaltfunktion deaktivierbar)

## Installation:

- Einfache Installation durch elementare Funktionen
- Netzteil und Bedienelement dürfen nicht in den Zonen 0, 1 und 2 gem. DIN 57100/VDE 100 Teil 701 installiert werden
- Aufputzgehäuse erhältlich

## Anschlussmöglichkeit:

- Sternförmige Verdrahtung der Lüfterantriebe mit dem Bedienelement