

# SEVi 160PP bis 64 dB



SEVi 160PP mit Wetterschutzhaube V4A blank



Wetterschutzhaube „Premium Plus“ in V4A blank verfügbar

## Einsatzbereiche:

- Zur **effizienten Be- und Entlüftung** im Wohnungswesen, in öffentlichen Einrichtungen und in Gewerbegebäuden
- Für ihr Schallschutzprojekt stehen verschiedene Produktkonfigurationen bis **64 dB**  $D_{n,e,w}$  zur Verfügung
- In Neubau und Sanierung einsetzbar
- Für den Einsatz im paarweisen Betrieb

## Steuerung:

- Bis zu 12 Lüfterantriebe mit SEC-Touch
- Bis zu 6 Lüfterantriebe mit SEC-20BF
- Bis zu 16 Lüfterantriebe mit SEC-RC (Funksteuerung)

## Installation:

- Wanddurchführung, Fassadenabschluss, Fertigstellungsset und Innenblende separat lieferbar
- Für den Neubau stehen Rohbauträger zur Verfügung (siehe Zubehör)
- Fixrohr in 480 mm, 650 mm und 850 mm Länge erhältlich – weitere Rohrlängen auf Anfrage

## Optional (weitere Infos unter Zubehör):

- Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter
- Distanzrahmen Innenblende zum Wandaufbau
- Glasinnenblende im hochwertigen Design

## Technische Daten

Normschallpegeldifferenz:	bis zu 64 dB <sup>1</sup>
Wärmebereitstellungsgrad:	bis zu 90 %
Betriebsspannung:	12 V DC
Ventilator typ:	reversierbar, axial, elektronisch geregelt, feuchtebeständig
Luftleistung im WRG-Betrieb:	siehe Produktkonfigurationen
Filter:	Staubfilter (ISO Coarse 80 % / G3) / optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter
Innenblende:	verschießbar, 200 x 200 x 37 mm (B x H x T), optional Glasinnenblende
Fassadenabschluss:	Wetterschutzhaube Premium Plus, 300 x 470 x 80 mm (B x H x T)
Lüfternennlänge:	siehe Produktkonfigurationen
Rohrdurchmesser:	160 mm

<sup>1</sup> gemessen nach DIN EN ISO 140-10 mit geöffneter Innenblende, weitere technische Parameter entsprechend der Ausstattungsvariante senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu