

Technische Daten Regenerativ-Trockner KTR 50

Ventilatorleistung (Ventilatorstufe 1/2)	300/500 m³/h
Entfeuchterleistung Maximum (Liter/Tag)	33,5
Entfeuchterleistung im Test - Raumtemperaturen	18,6
Entfeuchterleistung im Test - Kellertemperaturen	10,5
Max. Raumgröße theoretisch	bis 750 m³
Max. Raumgröße praktisch	bis 250 m³
Max. empfohlene Raumgröße bei 7°C bis 15°C	bis 160 m³
Geräuschpegel (Ventilatorstufe 1/2)	48 dB(A)/56 dB(A)
Spannung	220 V/240V
Stromaufnahme maximal (temperaturabhängig)	775 W
Stromaufnahme bei Raumtemperaturen	520 W
Einsatztemperatur theoretische	+6 bis +36°C
Einsatztemperatur empfohlen	+ 8 bis +32°C
Kompressorschutz	ja
Kältemittel	R410A
RoHS-Zertifikat	ja
Abmessung H/B/T	525/340/435 mm
Gewicht	26 kg
Behälterinhalt	10,4 Liter
Kondensatablauf	Behälter und Schlauch
Laufrollen	4
Feuchteregler vorhanden	ja
Abtauautomatik integriert	Silent*
Abschaltautomatik bei Behältervollstand	ja
Long-Life-Ansaugfilter gegen Staubbelastung	ja
Ersatzteile	lagernd
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech Frontgitter aus Hartkunststoff
Gehäusefarbe Standard	weiß
RAL-Lackierung gegen Aufpreis möglich	ja

*Silent-Mode - das leiseste Abtauverfahren: Während der Abtauphase schaltet der Kompressor aus - deswegen wesentlich leiser als die Heißgasversion.